

NA2XSY

Sredjenaponski 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV jednožilni kabel, izoliran XLPE-om, oplašten PVC-om, s Al vodičima i zaslonom od Cu vodiča

JUS-oznaka: **XHP48-A**

norme: HRN HD 620 S1
DIN VDE 0276 dio 620
IEC 60502-2

N – u skladu s DIN VDE standardom
A – Al vodič
2X – izolacija od umreženog PE
S – Cu zaslon
Y – PVC plaš



Tehnički podaci

Granični temperaturni uvjeti:

- pri polaganju i upotrebi sa savijanjem: -5 °C do 70 °C
- maksimalna radna temperatura na vodiču: +90 °C
- kod kratkog spoja maks. 5 s: 250 °C

Nazivni napon U ₀ /U	6/10 kV	12/20 kV	18/30 kV
Maksimalan radni napon u trofaznim sustavima	12 kV	24 kV	36 kV
Ispitni napon	21 kV AC / 5 min	42 kV AC / 5 min	63 kV AC / 5 min

Minimalni unutarnji polumjer savijanja: 15D
(D = vanjski promjer kabela)

Konstrukcija

1. **Vodič:** Al okrugli vodič, višezični použeni zbijeni (RM), klase 2 prema HRN HD 383 / IEC 60228 / DIN VDE 0295
2. **Unutarnji zaslon:** ekstrudirana poluvodljiva presvlaka na vodiču
3. **Izolacija:** XLPE (umreženi polietilen, novija oznaka: PE-X) smjesa DIX 8 prema HRN HD 620 S1
4. **Vanjski zaslon:** ekstrudirana poluvodljiva presvlaka na izolaciji, uzdužno spojena (eng. *spliced*) s izolacijom (+ traka od vodljivog materijala)
5. **Koncentrični vodič:** u unutarnjem sloju valovito spiralno omotane bakrene žice, u vanjskom sloju u suprotnoj spirali omotana bakrena traka
6. **Odvajajuća traka**
7. **Plašt:** PVC smjesa DMV-6 prema HRN HD 620 S1
 - **boja plašta:** crvena.

Primjena

Energetski sredjenaponski kabel za statičnu upotrebu pod zemljom, unutar i van objekata na otvorenom, u kabelskim kanalima, u vodi, u uvjetima gdje kabeli nisu izloženi jačem mehaničkom naprezanju i vlačnom istezanju.

Zbog svojeg vrlo niskog dielektričnog faktora gubitka koji ostaje konstantan kroz cijeli radni opseg, zbog vrhunskog izolacijskog svojstva XLPE-materijala, čvrsto uzdužno povezanog s unutarnjim i vanjskim zaslonom od poluvodljivog materijala (ekstrudirani su u jednom procesu), kabel ima visoku radnu pouzdanost.

Upotrebljava se u trafostanicama, sklopnim blokovima, u elektranama i industrijskim pogonima. Da bi se izbjeglo djelovanje vanjskih utjecaja, prijanajući poluvodički sloj ekstrudiran između vodiča i izolacije, uz koncentrični bakreni vodič, osigurava ograničenje električnog polja i otpor na djelomična pražnjenja.

Dimenzije - broj žila x presjek vodiča	Iz- ved- ba	Vanjski promjer		Promjer vodiča	Debljina izolacije	Promjer žile s izo- lacijom	De- bljina plašta	Otpor vodiča pri 20 °C	Struja kratkog spoja 1s	Strujno opterećenje (u zraku) formacija u trolistu	Strujno opterećenje (u zemlji) formacija u trolistu	Specifični induktiv- itet	Težina Al	Težina Cu	Težina kabela	Pako- va- nje*
		min. mm	maks. mm	maks. mm	naz. mm	maks. mm	naz. mm	maks. Ω/km	naz. A	nazivno A	nazivno A	nazivno mH/km	kg/km	kg/km	prib. kg/km	
6/10 kV																
1 x 50/16	RM	24	29	8,6	3,4	17,5	2,5	0,641	4,7	183	171	0,434	145	182	766	REZ
1 x 70/16	RM	26	31	10,2	3,4	19,2	2,5	0,443	6,58	228	208	0,409	203	182	861	REZ
1 x 95/16	RM	27	32	12,0	3,4	20,8	2,5	0,32	8,93	278	248	0,391	276	182	985	REZ
1 x 120/16	RM	29	34	13,5	3,4	22,8	2,5	0,253	11,3	321	283	0,377	348	182	1089	REZ
1 x 150/16	RM	30	35	15,0	3,4	24,3	2,5	0,206	14,1	364	315	0,364	435	182	1250	REZ
1 x 150/25	RM	30	35	15,0	3,4	24,3	2,5	0,206	14,1	364	315	0,364	435	283	1273	REZ
1 x 185/16	RM	32	37	16,8	3,4	25,9	2,5	0,164	17,4	418	357	0,353	537	182	1400	REZ
1 x 185/25	RM	32	37	16,8	3,4	25,9	2,5	0,164	17,4	418	357	0,353	537	283	1424	REZ
1 x 240/16	RM	34	39	19,2	3,4	28,4	2,5	0,125	22,6	494	413	0,338	696	182	1600	REZ
1 x 240/25	RM	34	39	19,2	3,4	28,4	2,5	0,125	22,6	494	413	0,338	696	283	1640	REZ
1 x 300/25	RM	36	41	21,6	3,4	30,4	2,5	0,1	28,2	568	466	0,329	870	283	1856	REZ
1 x 400/35	RM	40	45	24,6	3,4	33,6	2,5	0,0778	37,6	660	529	0,315	1160	394	2350	REZ
1 x 500/35	RM	43	48	27,6	3,4	36,4	2,5	0,0605	47	767	602	0,306	1450	394	2700	REZ
12/20 kV																
1 x 50/16	RM	28	33	8,6	5,5	21,7	2,5	0,641	4,7	185	172	0,465	145	182	942	REZ
1 x 70/16	RM	30	35	10,2	5,5	23,4	2,5	0,443	6,58	231	210	0,438	203	182	1047	REZ
1 x 95/16	RM	31	36	12,0	5,5	25,0	2,5	0,32	8,93	280	251	0,419	276	182	1182	REZ
1 x 120/16	RM	33	38	13,5	5,5	27,0	2,5	0,253	11,3	323	286	0,403	348	182	1296	REZ
1 x 150/16	RM	34	39	15,0	5,5	28,5	2,5	0,206	14,1	366	319	0,389	435	182	1450	REZ
1 x 150/25	RM	34	39	15,0	5,5	28,5	2,5	0,206	14,1	366	319	0,389	435	283	1486	REZ
1 x 185/16	RM	36	41	16,8	5,5	30,1	2,5	0,164	17,4	420	361	0,377	537	182	1650	REZ
1 x 185/25	RM	36	41	16,8	5,5	30,1	2,5	0,164	17,4	420	361	0,377	537	283	1694	REZ
1 x 240/16	RM	39	44	19,2	5,5	32,6	2,5	0,125	22,6	496	417	0,361	696	182	1850	REZ
1 x 240/25	RM	39	44	19,2	5,5	32,6	2,5	0,125	22,6	496	417	0,361	696	283	1880	REZ
1 x 300/25	RM	41	46	21,6	5,5	34,6	2,5	0,1	28,2	569	471	0,35	870	283	2200	REZ
1 x 400/35	RM	44	49	24,6	5,5	37,8	2,5	0,0778	37,6	660	535	0,335	1160	394	2600	REZ
1 x 500/35	RM	47	52	27,6	5,5	40,6	2,5	0,0605	47	766	609	0,326	1450	394	3000	REZ
18/30 kV																
1 x 50/16	RM	33	38	8,6	8,0	26,7	2,5	0,641	4,7	187	174	0,496	145	182	1184	REZ
1 x 70/16	RM	35	40	10,2	8,0	28,4	2,5	0,443	6,58	232	213	0,468	203	182	1302	REZ
1 x 95/16	RM	36	41	12,0	8,0	30,0	2,5	0,32	8,93	282	254	0,447	276	182	1450	REZ
1 x 120/16	RM	38	43	13,5	8,0	32,0	2,5	0,253	11,3	325	289	0,43	348	182	1575	REZ
1 x 150/25	RM	39	44	15,0	8,0	33,5	2,5	0,206	14,1	367	322	0,415	435	283	1774	REZ
1 x 185/25	RM	41	46	16,8	8,0	35,1	2,5	0,164	17,4	421	364	0,402	537	283	1951	REZ
1 x 240/25	RM	43	48	19,2	8,0	37,6	2,5	0,125	22,6	496	422	0,384	696	283	2199	REZ
1 x 300/25	RM	46	51	21,6	8,0	39,6	2,5	0,1	28,6	568	476	0,373	870	283	2443	REZ
1 x 400/35	RM	49	54	24,6	8,0	42,8	2,5	0,0778	37,6	650	541	0,357	1160	394	3000	REZ
1 x 500/35	RM	52	57	27,6	8,0	45,6	2,5	0,0605	47	764	616	0,346	1450	394	3450	REZ

*) Pakovanje:

REZ = kabel je u različitim duljinama na bubnju ili špuli i moguće ga je rezati na željenu duljinu